



PROFESSIONAL LINE



## Schutzbehandlungen

# DEEP ENHANCER

## Lösemittelhaltige, farbverstärkende, fleckenabweisende Behandlung mit mattem Finish für wenig saugende Oberflächen

**DEEP ENHANCER** ist eine lösungsmittelbasierte, imprägnierende, farbverstärkende und schmutzabweisende Schutzbehandlung für wenig absorbierende Materialien. Es wird verwendet, um die Farbe und den Ton von kompakteren Materialien wie Keramik, Feinsteinzeug, Quarzagglomerat und polierten Natursteinen zu verbessern.

<b>EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE</b>	✓	UV-beständig
	✓	Zertifizierte Sicherheit für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt
	✓	Es erleichtert die tägliche Wartung
	✓	Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

<b>EINSATZBEREICHE</b>	Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Geeignet für die Verwendung auf Granit, Kalkstein, Marmor, Travertin, Craquelé-Keramik, glasierter Keramik, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, polierten Porzellanfliesen, natürlichen Porzellanfliesen, strukturierten Porzellanfliesen, geschmolzenem Basalt und Klinker, Beton und Betonfliesen, Agglomerate auf Betonbasis
------------------------	---

<b>ERGIEBIGKEIT</b>	20/30 m <sup>2</sup> /l
---------------------	-------------------------

<b>WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG</b>	Pinsel, Lammwollapplikator, Rolle, Tuch
--	---

<b>ANWENDUNGSPHASEN</b>	<p><b><i>Oberflächenvorbereitung</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen.</li> <li>• Tragen Sie <b>DEEP ENHANCER</b> niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.</li> <li>• Tragen Sie <b>DEEP ENHANCER</b> auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf</li> <li>• Alle nicht behandelten Oberflächen in unmittelbarer Nähe müssen geschützt werden.</li> </ul>
-------------------------	---

### ***Anwendung als Vorbehandlung zur Installation***

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.*

- Tragen Sie mit dem bevorzugten Werkzeug eine gleichmäßige Schicht des Produkts auf eine saubere, trockene Oberfläche auf und achten Sie darauf, dass eine gleichmäßige Schicht entsteht, die die gesamte zu behandelnde Oberfläche bedeckt.
- Ungefähr 5-10 Minuten nach dem Auftragen verteilen Sie das überschüssige Produkt erneut mit demselben Werkzeug, das Sie zum Auftragen verwendet haben, und achten Sie darauf, dass die Oberfläche gleichmäßig bedeckt ist.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### ANWENDUNGSPHASEN

- Etwa 20–30 Minuten nach dem Auftragen des Produkts alle Rückstände gründlich entfernen und sicherstellen, dass alle Überschüsse entfernt wurden, um mögliche Fettprobleme zu vermeiden. Dieser Vorgang erfolgt durch trockenes Bürsten der Oberfläche mit einer handelsüblichen Bohnermaschine (1,5 PS, 175 U/min) und einem weißen Pad oder Lammwollpad oder einem Woll-Baumwoll-Aufsatz. Alternativ können Rückstände mit einem Exzenter- oder Handrad, einer weißen Scheibe oder einem weißen Pad oder einem kompakten Filz- oder Woll-Baumwolltuch auf Arbeitsplatten, aufrechten Flächen oder kleinen Flächen entfernt werden.
- Um die Wirksamkeit der Fleckenschutzbehandlung zu maximieren, muss die Intensität des Farbverstärkers und die Haltbarkeit des Nach der Behandlung kann man mit der Entfernung der Rückstände mehr als 20–30 Minuten bis maximal 45–60 Minuten warten, damit das Produkt vollständig und tief in die Struktur kompakterer Materialien eindringen kann. Dadurch lassen sich die oberflächlichen Rückstände möglicherweise etwas schwerer entfernen.

### Trockenzeit

Das Produkt trocknet schnell, innerhalb von 1-2 Stunden nach der Anwendung.

### Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Die Oberfläche kann 4–6 Stunden nach der Anwendung wieder verwendet werden.

### WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **DEEP ENHANCER** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **DEEP ENHANCER** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart: **FABER 30** oder **DETERFUG**

### HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Wenn das Produkt als fleckenabweisende Behandlung auf ein Material aufgetragen wird, das bereits mit einer wasserabweisenden Versiegelung mit hoher Tiefenwirkung grundiert wurde, warten Sie, bis dieses vollständig getrocknet ist, bevor Sie **DEEP ENHANCER** auftragen.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitze Oberflächen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf, wenn Regen- oder Frostgefahr besteht oder wenn Nebel, Nebel oder hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden sind.
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +35°C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Eignung für die Verwendung zu prüfen.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Testbenzin gewaschen werden.



## PROFESSIONAL LINE



### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Klar
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0.81 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt (ASTM D 56)	< 21°C

**LAGERUNG** Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

**HALTBARKEITSDAUER** 36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

**VERPACKUNGSGRÖSSEN** Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel  
Flakons von 5 l - 4 Flakons pro Schachtel

**SICHERHEIT** Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 7.0 – 10/11/2023

**Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.**

*Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.*

MADE IN ITALY

100%