

GRAFF GEL

Abbeizmittel zur Entfernung von Graffiti, Lacken, permanenten Tinten und Flecken von Polyester-Spachtelmassen.



LINEA
PROFESSIONALE

GRAFF GEL ist ein Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis zur Entfernung von Lacken, permanenten Tinten, Kunstharzlacken, Harzen und Graffiti. **GRAFF GEL** wirkt, indem es die Kunststoffschichten oberhalb der Oberfläche zersetzt, wodurch das behandelte Material wieder sichtbar wird, ohne sein Aussehen zu verändern.

Dank seiner charakteristischen gelartigen Formulierung weist **GRAFF GEL** eine besonders dichte Konsistenz auf, die eine einfache und wirksame Anwendung auch an Wänden und vertikalen Oberflächen ermöglicht.

GRAFF GEL wirkt schnell und wirksam auch auf besonders absorbierenden Untergründen wie Zement, Beton und Naturstein. **GRAFF GEL** kann auch auf empfindlichen Materialien wie Marmor, Kalkstein und polierten Oberflächen verwendet werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass es zu Angriffen oder Stumpfheit kommt.

Nachdem das Produkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen wurde, wirkt es ohne weitere Bearbeitung von selbst, bis sich die Kunststoffoberflächenschichten vollständig zersetzt haben. **GRAFF GEL** ist schnell und einfach anzuwenden und seine Anwendung verändert nicht das ursprüngliche Aussehen des Untergrunds.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Ausgezeichnetes Zersetzungsvermögen der Kunststoffschichten**
- ✓ **Keine Beschädigung** der behandelten Oberflächen
- ✓ **Schnelle und einfache** Anwendung
- ✓ **Vielseitiges** Produkt
- ✓ Geeignet auch für **vertikale Oberflächen**

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Stahl, Aluminium, Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Zementfugen, Limestone, Marmor, Sichtmauerwerk, Metall, Parkett und Naturholz, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein, Glas

ERGIEBIGKEIT

N.Z.

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Spachtel, direktes Auftragen auf den Flecken



Fleckenentferner

GRAFF GEL - Abbeizmittel zur Entfernung von Graffiti, Lacken, permanenten Tinten und Flecken von Polyester-Spachtelmassen.

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie GRAFF GEL nicht auf nassen Untergründen auf, stellen Sie daher sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken oder höchstens leicht feucht ist.
3. Tragen Sie GRAFF GEL nicht auf überhitzten Untergründen auf. Wir empfehlen, die Anwendung während den kühleren Stunden des Tages auszuführen.
4. Im Falle, dass die zu behandelnde Oberfläche eine Wachsschicht oder eine zuvor aufgetragene Behandlung aufweist, entfernen Sie diese durch *Entwachsen*.

Anwendung

5. Das Produkt ist unverdünnt zu verwenden. Tragen Sie das Produkt direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Verwenden Sie einen Pinsel, einen Spachtel oder, wenn es einfach ist, geben Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche, so dass eine reichliche Schicht des Produkts diese vollständig bedeckt.
6. Lassen Sie das Produkt so lange auf die Oberfläche einwirken, bis die zu entfernende Kunststoffschicht vollständig zersetzt ist. Die benötigte Zeit hängt von der Art des zu entfernenden Materials und dem Absorptionsgrad des Untergrunds ab, auf dem man eingreift.

Obwohl jeder Fall unterschiedliche Charakteristiken aufweist, die spezifische und verschiedene Zeiten erfordern können, lassen sich die für die Zersetzung von Kunststoffoberflächenschichten erforderlichen Einwirkungszeiten im Allgemeinen wie folgt zusammenfassen:

- Glasuren, Lacke und Harze sowie Kunststoffoberflächenrückstände auf kompakten und nicht absorbierenden Materialien: zwischen **30 und 60** Minuten Kontakt
- Glasuren, Lacke und Harze sowie Kunststoffoberflächenrückstände auf porösen, rauen und absorbierenden Materialien: zwischen **1 bis 3** Stunden Kontakt
- Flecken von Polyester-Spachtelmasse, die in die Stärke des Steins eingedrungen sind: von **3 bis 12** Stunden

Bei einer Fleckenentfernung, die längere Zeit in Anspruch nimmt, ist es empfehlenswert, eine genügend reichliche Produktschicht aufzutragen, um bei zu schnellem Trocknen nicht nachträglich noch einmal auftragen zu müssen.

7. Entfernen Sie nach Ablauf des festgelegten Zeitintervalls das Produkt und seine Rückstände. Um GRAFF GEL zu entfernen, können bei kleinen Flächen Papier oder saugfähige Tücher verwendet werden, mit denen die Rückstände abgetupft oder abgewischt werden, bis sie vollständig beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und warten Sie die vollständige Trocknung der Oberfläche ab, bevor Sie das Ergebnis der Fleckenentfernung beurteilen. Entfernen Sie bei mittelgroßen oder großen Flächen die Rückstände mit einem Schrubber mit saugfähigen Lappen oder einem leicht feuchten Mopp, bis alle Überschüsse beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Lappen oder Wischmopp, warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist und beurteilen Sie dann das erzielte Ergebnis.

Wenn das erzielte Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend ist, wird empfohlen, das Auftragen des Produkts auf die gleiche Weise zu wiederholen.



LINEA
PROFESSIONALE



Fleckenentferner

GRAFF GEL - Abbeizmittel zur Entfernung von Graffiti, Lacken, permanenten Tinten und Flecken von Polyester-Spachtelmassen.



LINEA
PROFESSIONALE

Im Falle des Eingriffs auf Naturstein zur Entfernung von Flecken von Polyester-Spachtelmasse kann es notwendig sein, einen ersten mechanischen Schleifschritt durchzuführen, um den Absorptionsgrad der Oberfläche zu erhöhen und damit die Penetration des Fleckenentferners und die Wirksamkeit seiner Extraktionswirkung zu steigern.

Freigabe für den Verkehr

8. Warten Sie nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder für den Fußgängerverkehr freigeben.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit GRAFF GEL behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL oder ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit GRAFF GEL behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art der zu reinigenden Oberfläche
- Nach einem Eingriff zur Fleckenentfernung mit GRAFF GEL wird empfohlen, eine *Behandlung gegen Kapillaraufstieg und/oder Flecken* auszuführen, die in Abhängigkeit der Eigenschaften und der Gebrauchsbestimmung der Oberfläche zu erwägen ist.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder übermäßig feuchten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel auf.
- Während der Anwendung des Produkts darf die Oberfläche nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Flächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Um ein optisch und ästhetisch einheitliches Ergebnis zu erhalten, vor allem bei absorbierenden Oberflächen, wird empfohlen, den Fleckenentferner durch die Behandlung von abgegrenzten Bereichen anzuwenden, die größer sind als der einzelne verschmutzte Teil, wie zum Beispiel eine ganze Fliese oder ein ganzer Raum, der je nach Größe und Ausbreitung des Fleckens zu bestimmen ist
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Fleckenentferner

GRAFF GEL - Abbeizmittel zur Entfernung von Graffiti, Lacken, permanenten Tinten und Flecken von Polyester-Spachtelmassen.



LINEA
PROFESSIONALE

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Gel
Farbe:	Grün
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	890 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	<23°C

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Behälter von 750 ml

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 4.0 – 04/03/2019

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

